




# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Мобильная баня – палатка рыбака-охотника.

## МОРЖ



[morzh.pro](http://morzh.pro)

## Описание, назначение

Мобильная баня – палатка, универсальна может использоваться в качестве зимней палатки для проживания, рыбалки, охоты, мобильной бани.

### Технические характеристики\*

Параметры	Морж
Длина, м	2,05
Ширина, м	2,05
Высота боковой стенки, м	1,7
Высота в центре, м	1,95
Полезная площадь, м <sup>2</sup>	4,1
Масса палатки, кг	8,3
Количество спальных мест	1
Вид , габариты упаковки	1 сумка размером 60*35*25 см

\* возможно небольшое отклонение +5 %

### Комплектность изделия

1. Дуга каркаса – 2 шт.
2. Тент палатки – 1 шт.
3. Сумка транспортировочная – 1 шт.
4. Чехол для дуг каркаса – 1 шт.
5. Комплект ветровых оттяжек (18м) – 1 шт.
6. ЗИП ( кусок ткани) – 1 шт.
7. Паспорт изделия – 1 шт.
8. Сетка подвесная для хранения и просушки вещей (ограничение по весу: не более 5кг) – 1шт.

Каркас палатки состоит из двух равновеликих дуг, каждая состоит из 10 сегментов каркаса соединенных между собой резинкой. предотвращающей распадение труб. Материал труб каркаса, как и переходники для соединения равновеликих сегментов каркаса изготовлены из труб дюралюминиевого сплава "Д16т".

Тент палатки изготовлен из 3х слойного стеганного полотна состоящего из Oxford 240 /утеплитель 80 гр/м2 /Taffeta 210.

Верх тента изготовлен из полиэстеровой ткани Оксфорд 240 с водоотталкивающей пропиткой, внутренний тент сделан из легкой синтетической ткани Тафета. Между 2-мя слоями внешнего и внутреннего тентов находится утеплитель из синтетического полотна "Сибиря" плотностью 80 гр/м2. Нижняя часть палатки изготовлена из ткани Оксфорд 240 с со специальной водоотталкивающей пропиткой. Между собой полотна простеганы "термостежкой".

В тенте предусмотрена разделка для дымоходной трубы, изготовленная из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием.

### Функциональное оснащение

Входная группа оборудована молнией с двумя бегунками для удобства проветривания.


В одной из стен установлено окно из прозрачной пленки.

Разделка дымохода изготовлена из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием, рассчитана на установку печей с диаметром дымохода 90 мм, для установки печей с меньшим диаметром дымохода используйте переходник закрепляемый на клапан дымохода. Для доступа воздуха к печи шито вентиляционное окно закрытое клапаном и москитной сеткой внизу палатки.



### Порядок сборки и демонтажа

1. Достать палатку из сумки, установить дуги каркаса в карманы, расположенные на углах палатки. Для этого сначала конец дуги каркаса необходимо вставить в карман из пвх, после чего застегнуть молнию на 15-20 см. Аналогично вставляется с другой стороны, после чего каркас молнии необходимо застегнуть по всей длине. Устанавливать каркасы следует по очереди, крест-накрест.



2. После сборки обязательна установка всех ветровых оттяжек и колышек!!!

Демонтаж палатки осуществляем в обратной последовательности.

Перед установкой печи обязательно откройте клапан, закрывающий разделку дымохода. Клапан открывается вниз и закрепляется при помощи ленты велькро на угловой оттяжке.

### Меры предосторожности

- Тщательно закрепляйте палатку на грунте во избежание опрокидывания.
- Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и другие приборы обогрева.

- Не рекомендуется устанавливать палатку близко от крон деревьев, других палаток.
- Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей.
- Не используйте для разжигания печи установленной внутри палатки газ и легковоспламеняющиеся вещества.

### Правила эксплуатации

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40. При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не устанавливайте печь близко к стене палатки, используйте печи с встроенным или выносным искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и использовании.

### Хранение и транспортировка

Палатка должна храниться сухой. Рекомендуется сушить палатку после каждого выезда. Вытряхивайте из палатки песок и листья после каждого выезда. Очищайте палатку от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и мыльного раствора. Не используйте сильных химических очистителей. Никогда не стирайте палатку в стиральной машине и не гладьте ее утюгом. При появлении разрывов, старайтесь заклеивать или зашивать их как можно быстрее.

### Гарантийный талон

Отдел технического контроля дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

ФИО: \_\_\_\_\_

Цвет: \_\_\_\_\_ Кол-во окон: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Цвет: \_\_\_\_\_

**Произведено по заказу:** ООО "Новое Решение",

ИНН 6658182671, КПП 665801001, 620043,

Свердловская обл, Екатеринбург,

Черкасская ул, дом № 9

Тел.: +7 (343) 386-19-75

[morzh.pro](http://morzh.pro)

