



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Туристическая палатка.

МОРЖ (MORZH) КУБ



Описание, назначение

Палатка системы куб универсальна может использоваться в качестве зимней палатки для проживания, рыбалки, охоты или в качестве мобильной бани.

Технические характеристики

Параметры	Морж CUBE
Длина, м	2,05
Ширина, м	2,05
Высота боковой стенки, м	1,7
Высота в центре, м	2
Полезная площадь, м ²	4,2
Масса палатки, кг	13.8
Возможных спальных мест	2
Габариты упаковки (сумки), ДхШхВ, см	144 x 40 x 30*

* Модификация V1 имеет габарит 155 x 40 x 30 см.

Комплектность изделия

1. Палатка куб
2. Разделка для трубы 90 мм – 1 шт.
3. Разделка для трубы 65 мм на многофункциональный клапан - 1 шт.
4. Москитная сетка для многофункционального клапана - 2 шт.
5. Окно из пленки ТПУ для многофункционального клапана - 1 шт.
6. Подвесная полка-сетка под крышу – 1 шт.
7. Подвесной органайзер на стену - 1 шт.
8. Сумка транспортировочная – 1 шт.
9. Шнур для ветровых оттяжек (18м) – 1 шт.
10. Ремонтный комплект (отрезок ткани) – 1 шт.
11. Паспорт изделия – 1 шт.

Преимуществом палаток данного типа является быстрота сборки. Это производится путем вытягивания центра каркаса каждой стенки до напряженного состояния. Вытягивание производится за центр стенки - хаб, удерживая стенку за один из краев.

Каркас палатки состоит из стекло-композитных пустотелых труб диаметром 10 мм. Соединительные узлы каркасов - "хабы" палатки изготовлены из прочного полиамидного материала, выдерживающего низкие температуры и высокие

ударные нагрузки. Тент палатки изготовлен из 3-х слойного стеганного полотна состоящего из Oxford 240 /утеплителя 80-100 гр/м2 / и легкой ткани Taffeta.

Верх тента изготовлен из полиэстеровой ткани Оксфорд 240 с водоотталкивающей пропиткой, внутренний тент сделан из легкой синтетической ткани Taffeta. Между 2-мя слоями внешнего и внутреннего тентов находится утеплитель из синтетического полотна плотностью 80-100 гр/м2. Между собой полотна простеганы термическим швом.

В тенте предусмотрена съемная разделка для дымоходной трубы диаметром 94 мм, изготовленная из нержавеющей стали и специальной термостойкой стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием.

Функциональное оснащение

Палатка имеет 2 дверных проема на молнии, 2 больших окна на противоположных стенах, 2 многофункциональных клапана, разделку для установки печи в крыше палатки. Окна оснащены шторами.

Многофункциональные треугольные клапана расположены на противоположных стенах. В открытом состоянии они могут использоваться для вентиляции палатки. В каждый из клапанов может быть установлено либо окно из прозрачной пленки, либо москитная сетка, либо дополнительная разделка для дымохода печи диаметром 65 мм.

Основная разделка дымохода в крыше палатки изготовлена из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием, рассчитана на установку печей с диаметром дымохода до 90 мм, для установки печей с меньшим диаметром дымохода используйте переходник закрепляемый в многофункциональный клапан.

Для доступа воздуха к печи, теплообменнику и возможности дополнительной вентиляции палатки в нижней части одной из стен шита молния.

Порядок сборки

1. Достаем палатку из чехла.
2. Расправляем и вытягиваем одну из боковых сторон палатки.
3. Расправляем и вытягиваем верхнюю часть (крышу) палатки.
4. Расправляем и вытягиваем по очереди, все остальные стороны палатки.
5. После сборки обязательно установка всех ветровых оттяжек и колышек!!!
6. Демонтаж палатки осуществляем в обратной последовательности.

Перед установкой печи обязательно откройте клапан, закрывающий разделку дымохода.

Меры предосторожности

- Тщательно закрепляйте палатку при помощи ввертышей, колышков или других приспособлений на грунте или льду во избежание опрокидывания.



- Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и другие приборы обогрева.
- Не рекомендуется устанавливать палатку близко от крон деревьев, других палаток.
- Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей.
- Не используйте для разжигания печи установленной внутри палатки газ и легковоспламеняющиеся вещества.
- Запрещается использование палатки с закрытыми вентиляционными окнами и закрытыми клапанами приточной вентиляции
- Не разводите открытый огонь внутри палатки.

Правила эксплуатации

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40С. При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не устанавливайте печь близко к стене палатки, используйте печи с встроенным или выносным искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и использовании. После использования палатку необходимо сушить в расправленном виде.

Хранение и транспортировка

Палатка должна храниться сухой. Рекомендуется сушить палатку после каждого выезда. Вытряхивайте из палатки песок и листья после каждого выезда. Очищайте палатку от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и мыльного раствора. Не используйте сильных химических очистителей. Никогда не стирайте палатку в стиральной машине и не гладьте ее утюгом. При появлении разрывов, старайтесь заклеивать или зашивать их как можно быстрее.

Гарантийный талон

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г. Цех _____

Швея : _____ Мастер ОТК _____

Цвет: _____ Модификация _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись покупателя: _____ / _____

Произведено по заказу: ООО "Новое Решение",
ИНН 6658182671, КПП 665801001,

620043, Свердловская обл, Екатеринбург,
Черкасская ул, дом № 9/1
Тел.: +7 (343) 386-19-75

<https://morzh.pro>

